13669-216 Amerikaanse overall met kniezakken

vuilafstotend - meervoudige bescherming

MASCOT® MULTISAFE

010

82C42	82C44	82C46	82C48	82C50	82C52	82C54
82C56	82C58	82C60	82C62	82C64	82C66	82C68
90C46	90C48	90C50	90C52	90C54	90C56	90C58
90C60	90C62	76C46	76C48	76C50	76C52	76C54
76C56						

VUIL-AFSTOTEND | DRIEVOUDIG GESTIKTE NADEN | ERGONOMISCHE PASVORM | KNIEZAKKEN | REFLECTIE EFFECTEN

- Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend.
- Vuilafstotend.
- Naar onder gerichte naden zodat lasspatten zich niet vasthechten.
- Slijtvaste, drievoudige gestikte naden voor een extra lange levensduur.
- De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw knieën zitten.

Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

55% modacryl/39% katoen/5% polyamide/1% koolstofvezels

275 g/m²

60 ®

Twill/Ripstop.Kan max. 3% krimpen.Om de EN 13034 standaard te garanderen na iedere wasbeurt opnieuw impregneren.

Industriële reinigingscategorie B1

Technische informatie

Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend. Vuilafstotend. Beschermt tegen vlambogen en incidenteel lassen. Twee- en drievoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Verstelbare schouderbanden met korte sterke elastieken en kunststof gespen. Borstzak met penhouder en klep met verborgen drukknopen. Telefoonzak met rits. Verstelbare tailleband. D-ring. Gulp met rits. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Voorzakken. Achterzakken met versterking, klep en verborgen drukknopen. Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen. Telefoonzak op de dijbeen. Versterkte duimstokzak met klep. Verstelbare kniezakken met klep en opening aan de bovenzijde. De beenlengte kan met 3 cm worden verlengd door de rode stiksels aan de binnenkant te verwijderen. Reflectie-effecten. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.

Certificeringen

OEKO TEX STANDARD 100 2376-431 DTI | EN 1149-5 | EN 13034 | EN ISO 11612 | EN 61482-1-2 | EN ISO 11611 | EN IEC 61482-1-1 | ProWash®

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (getest volgens EN 1149-3)
- EN 13034 (Type 6)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN 61482-1-2 APC 1
- EN ISO 11611 - kl. 1 (A1 + A2)
- EN IEC 61482-1-1 (EBT 7,7 cal/cm², ELIM 7,3 cal/cm²)
- ProWash®

Gebruiker

♂ ♀

Logo

Door de unieke eigenschappen van deze stofkwaliteit is het aanbrengen van een logo uitsluitend mogelijk met specifieke transfertypes. Omdat het om een veiligheidsproduct gaat, raden wij u sterk aan om het logo door MASCOT te laten aanbrengen om zo het risico op fouten te verkleinen. Neem voor meer informatie contact op met klantenservice.

Logo plaatsing:

- Werkkledinglogo. Speciale plaats. Neem contact op voor afspraak