



Valbescherming

AN30010

VALSTOPAPPARATEN OP KOORD

10 meter zekeringslijn in 14 mm gevlochten touw voor gebruik met de AN065 glijdende valbeveiliging voor lange verplaatsing



Toepassing

- Afwerking / ambachtslieden
- Chemische industrie
- Automotive
- Olie en Gas(winning)
- Petrochemische
- Energie

Certificeringen en normen



EN353-2

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

AN30010

VALSTOPAPPARATEN OP KOORD

10 meter zekeringslijn in 14 mm gevlochten touw voor gebruik met de AN065 glijdende valbeveiliging voor lange verplaatsing

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Gedraaid touw
Samenstelling van de hoofdsteun	Polyamide
Lengte (m)	10
Diameter touw (mm)	14
Kleur	Wit
Einde	Gesplitst uiteinde met kabellus
Gewicht (kg) (kg)	1,6
Werksituaties met valbeveiliging	Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak voor permanent werken op koord
Lengte (ft)	32.808



Valbescherming

AN30010

VALSTOPAPPARATEN OP KOORD

10 meter zekeringslijn in 14 mm gevlochten touw voor gebruik met de AN065 glijdende valbeveiliging voor lange verplaatsing

Logistieke informatie

Referentie	Kleur	Maat	Aanduiding	EAN 13	Code karton			Gewicht			
LIN1010101010 [AN30010]	Wit	10 m	AN30010	3295249237417	13295249237414	10	1	18.86 kg	23.0 cm	80.0 cm	32.0 cm



PCB



SPCB



Breedte doos



Doosdiepte



Box hoogte