



Valbescherming

AN30020

VALSTOPAPPARATEN OP KOORD

20 meter zekeringslijn in 14 mm gevlochten touw voor gebruik met de AN065 glijdende valbeveiliging voor lange verplaatsing



Toepassing

- Afwerking / ambachtslieden
- Chemische industrie
- Automotive
- Olie en Gas(winning)
- Petrochemische
- Energie

Certificeringen en normen



EN353-2

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

AN30020

VALSTOPAPPARATEN OP KOORD

20 meter zekeringslijn in 14 mm gevlochten touw voor gebruik met de AN065 glijdende valbeveiliging voor lange verplaatsing

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Gedraaid touw
Samenstelling van de hoofdsteen	Polyamide
Lengte (m)	20
Diameter touw (mm)	356.3
Kleur	Wit
Einde	Gesplitst uiteinde met kabellus
Gewicht (kg) (kg)	3
Werksituaties met valbeveiliging	Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak
Lengte (ft)	65.616



Valbescherming

AN30020

VALSTOPAPPARATEN OP KOORD

20 meter zekeringslijn in 14 mm gevlochten touw voor gebruik met de AN065 glijdende valbeveiliging voor lange verplaatsing

Logistieke informatie

Referentie	Kleur	Maat	Aanduiding	EAN 13	Code karton			Gewicht			
LIN1020101020 [AN30020]	Wit	20 m	AN30020	3295249237424	13295249237421	5	1	15.98 kg	23.0 cm	80.0 cm	32.0 cm



PCB



SPCB



Breedte doos



Doosdiepte



Box hoogte