

## F0074-902

### Veiligheidsschoenen hoog

S3S - veters

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY



|      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 1139 | 1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 |
| 1146 | 1147 | 1148 |      |      |      |      |

### Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

Buffelleer

Maat 42: 772 g



|                                                 |                          |                                                              |                                            |                       |                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| <b>E</b><br>Schok-<br>absorberend               | <b>A</b><br>Antistatisch | <b>PS</b><br>Anti-perforatie-<br>zool van textiel<br>(Ø=3mm) | <b>WPA</b><br>Waterafstotend<br>en ademend | <b>SR</b><br>Slipvast | <b>FO</b><br>Olie- en<br>benzine-<br>resistente zool |
| <b>HRO</b><br>Warmte-<br>bestendige<br>loopzool |                          |                                                              |                                            |                       |                                                      |

- Slijtvaste en waterafstotende veiligheidsschoen van zacht en flexibel leer.
- MASCOGRIP-loopzool van nitrilrubber, die bestand is tegen contacthitte tot 300 °C.
- De TPU-hielkap en de kruipneus van PU geven optimale bescherming en maken de schoen extra slijtvast.
- Goede zichtbaarheid - reflectie-effecten verhogen uw veiligheid.

### Technische informatie

Vetersluiting. De aluminium veiligheidsneus is ergonomisch gevormd. Anti-perforatiezool van textiel. De multifunctionele cambreur werkt stabiliserend en heeft een ingebouwd stootkussen. Zool van PU/rubber, extreem slipvast. De inlegzolen zijn uitneembaar, antistatisch en slijtvast. Vocht wordt opgenomen en effectief weggevoerd. Overneus van PU is vormgegoten. De zool is olie- en benzinebestendig. De zool is hittebestendig tot 300° C contactwarmte. Laddergrasp. Stootabsorberende comfortzool. Schacht van waterafstotend en ademend buitenmateriaal. Doorlopende tong om binnendringen van vuil te voorkomen, van leer en textiel. Binnenvoering van textiel, ademend. Geschikt voor knielend werk. TPU hielstabilisator. Hielkap. Profieldiepte 3,5 mm. Reflectie.

### Gebruiker



### Certificeringen



- Veiligheidsklasse S3S
- Antislip (SR)
- Olie- en benzinebestendige zool (FO)
- Hittebestendige loopzool (HRO)
- Afvoer van statische elektriciteit (ESD)
- EN ISO 20345: 2022